TEMPRO TEC® Inc.
7210 C – 5th Street SE Calgary, Alberta T2H 2L9

Technical Data Sheet

Bus: 403-216-3300
Fax: 403-216-3306
www.temprotec.com

BRAIDED FIBERGLASS ROPE

TEMPERATURE RESISTANCE **1000º F**

CONTENT 100% FIBERGLASS YARNS

ROUND LOW DENSITY ROPES

DIAMETER	YIELD (FT/LB)	FT/CASE
1/4"	78.0	1950
3/8”	46.1	1153
1/2"	26.1	653
5/8”	17.3	433
3/4"	12.8	320
7/8”	7.3	183
1”	6.2	155
1-1/4”	3.7	93
1-1/2”	2.5	63

ROUND HIGH DENSITY ROPES

DIAMETER	YIELD (FT/LB)	FT/CASE
1/8”	150.0	3750
3/16”	102.0	2550
1/4"	45.5	1138
3/8”	25.0	500
1/2"	15.0	300
5/8”	10.0	250
3/4"	8.2	205
7/8”	5.5	138
1”	4.5	100
1-1/4”	3.0	75
1-1/2”	2.0	50

THE INFORMATION PRESENTED IS INTENDED AS A SPECIFICATION GUIDE ONLY. MATERIALS SHOULD BE TESTED FOR ITS SUITABILITY IN ANY APPLICATION. USERS SHOULD ALSO FAMILIARIZE THEMSELVES WITH THE MSDS BEFORE HANDLING. NO WARRANTIES ARE EXPRESSED OR IMPLIED AS APPLICATION CONDITIONS ARE BEYOND OUR CONTROL.

© Copyright 2010 Tempro Tec® Inc